





直线轴承系列

LMB 系列-LMB12UULMB12UU-AJLMB12UU-OP

参数信息:



公称轴径：

Inch：	3/4
mm：	19.05

尼龙保持架：

标准型：	LMB12U U
钢球列数：	5
重量(g)：	95
间隙调整型：	LMB12U U-AJ
钢球列数：	5
重量(g)：	93
开口型：	LMB12U U-OP
钢球列数：	4
重量(g)：	76

dr：

dr Inch：	0.75
dr mm：	19.05
公差 精密 Inch：	0/-0.00030
公差 精密 μm ：	0/-7
公差 普通 Inch：	0/-0.00040
公差 普通 μm ：	0/-10

主要尺寸和公差：

D Inch：	31.75
D 公差 Inch：	0/-0.00065
D mm：	1.25
D 公差 μm ：	0/-16
L Inch：	1.625
L公差 Inch：	0/-0.008



L mm :	41.275
L 公差 μ m :	0/-200
B Inch :	1.1657
B 公差 Inch :	0/-0.008
B mm :	29.61
B 公差 μ m :	0/-200
W Inch/mm :	.0559/1.42 2
D 1 Inch/mm :	1.1760/29. 870
h Inch/mm :	.06/1.5
h 1 Inch/mm :	.4375/11.1 125
θ :	60 °
偏心 :	
精密 Inch/ μ m :	.0004/10
普通 Inch/ μ m :	.0006/15
最大径向间隙 Inch/ μ m :	-.0002/A H16-6
额定负荷 :	
动负荷 C N :	862
静负荷 Co N :	1370

: