





直线轴承系列

LMB 系列-LMB24UULMB24UU-AJLMB24UU-OP

参数信息:



公称轴径：

Inch：	1-1/2
mm：	38.1

尼龙保持架：

标准型：	LMB24U U
钢球列数：	6
重量(g)：	670
间隙调整型：	LMB24U U-AJ
钢球列数：	6
重量(g)：	660
开口型：	LMB24U U-OP
钢球列数：	5
重量(g)：	570

dr：

dr Inch：	1.5
dr mm：	38.1
公差 精密 Inch：	0/-0.00035
公差 精密 μm：	0/-8
公差 普通 Inch：	0/-0.00050
公差 普通 μm：	0/-12

主要尺寸和公差：

D Inch：	60.325
D 公差 Inch：	0/-0.00075
D mm：	2.375
D 公差 μm：	0/-19
L Inch：	3
L公差 Inch：	0/-0.012



L mm :	76.2
L 公差 μm :	0/-300
B Inch :	2.4118
B 公差 Inch :	0/-0.012
B mm :	61.26
B 公差 μm :	0/-300
W Inch/mm :	.0859/2.18 4
D 1 Inch/mm :	2.2389/56. 870
h Inch/mm :	.12/3
h 1 Inch/mm :	.75/19.05
θ :	50 °

偏心 :

精密 Inch/ μm :	.0005/12
普通 Inch/ μm :	.0008/20
最大径向间隙 Inch/ μm :	-.0003-8

额定负荷 :

动负荷 C N :	2180
静负荷 Co N :	4020

: