




## 法兰直线轴承系列

### LMBF、LMBK 系列-LMBF40UULMBK40UU

#### 参数信息:



#### 公称轴径:

|         |              |
|---------|--------------|
| Inch :  | 2-1/2        |
| mm :    | 63.5         |
| 圆法兰 :   | LMBF40U<br>U |
| 重量(g) : | 3570         |
| 方法兰 :   | LMBK40<br>UU |
| 重量(g) : | 3200         |

#### 主要尺寸和公差:

|                 |            |
|-----------------|------------|
| dr Inch :       | 2.5        |
| dr 公差 Inch :    | 0/-0.00060 |
| dr mm :         | 63.5       |
| dr 公差 $\mu$ m : | 0/-15      |
| D Inch :        | 3.75       |
| D 公差 Inch :     | 0/-0.00090 |
| D mm :          | 95.25      |
| D 公差 $\mu$ m :  | 0/-22      |
| L Inch :        | 5          |
| L 公差 Inch :     | 0/-0.012   |
| L mm :          | 127        |
| L 公差 $\mu$ m :  | 0/-300     |

#### 主要尺寸和公差 法兰:

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Df Inch/mm : | 5.3750/13<br>6.525 |
| K Inch/mm :  | 4.3750/11<br>1.125 |
| t Inch/mm :  | .7500/19.0<br>50   |
| Dp Inch/mm : | 4.5625/11<br>5.887 |



|             |                  |
|-------------|------------------|
| X Inch/mm : | .4062/10.3<br>19 |
|-------------|------------------|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Y Inch/mm : | .6250/15.8<br>75 |
|-------------|------------------|

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Z Inch/mm : | .3750/9.52<br>5 |
|-------------|-----------------|

|             |          |
|-------------|----------|
| 偏心Inch/μm : | .0010/25 |
|-------------|----------|

|              |          |
|--------------|----------|
| 垂直度Inch/μm : | .0010/25 |
|--------------|----------|

额定负荷 :

|          |      |
|----------|------|
| 动负荷C N : | 4700 |
|----------|------|

|            |       |
|------------|-------|
| 静负荷 Co N : | 10000 |
|------------|-------|

: